

# JAVA

Mampara de línea minimalista que por su simplicidad, resistencia y funcionalidad la convierten en una de las mamparas de ducha más deseables y cómodas de usar, con un seguro y robusto funcionamiento. Disponible en un exclusivo color negro.

**KRION**  
PORCELANOSA Grupo

Ctra. Vila-real-Puebla de Arenoso (CV20) Km 1 · 12540 VILA-REAL (CASTELLÓN) SPAIN  
Tel: (+34) 964 50 64 64 Fax: (+34) 964 50 64 81  
krion@krion.com / www.krion.com



**JAVA**  
MAMPARA DE BAÑO

**SP**  
PORCELANOSA




JAVA 1 · 400 - 985 mm (Gris)




JAVA 1 · 986 - 1349 mm (Transparente Grid)

## Formatos

JAVA 1 - Transparente / Black Mirror / Color




400 - 985 mm  
1950 mm




986 - 1600 mm  
1950 mm

JAVA 1 - Transparente Frame




400 - 985 mm  
1950 mm




986 - 1600 mm  
1950 mm


JAVA 1 - Transparente Grid




400 - 799 mm  
1950 mm



800 - 985 mm  
1950 mm




986 - 1349 mm  
1950 mm




1350-1600 mm  
1950 mm

JAVA P - Transparente / Color / Black Mirror




1000-1500 mm  
1950 mm




1000-1500 mm  
1950 mm

JAVA P - Transparente Grid



1000-1349 mm  
1950 mm



1350-1500 mm  
1950 mm



JAVA P · 1000-1500 mm (Transparente Frame)



JAVA P · 1350-1500 mm (Transparente Grid)

## Negro mate

Perfilería realizada en negro mate, que consigue las máximas prestaciones en cuanto a desgaste y resistencia frente a la corrosión.

Cristal templado de máxima seguridad de 8 mm, que cumple con la norma EN-12150. A la vez incorpora de serie el tratamiento SYSTEM-GLASS que reduce la adhesión de la suciedad y de la cal.

**SystemGlass**

## Normativas

ANSI Z97.1-2015 UA 16 CFR 1201 II  
EN 14428- 2016

## Acabados

Perfiles y herrajes



Negro mate

Cristal templado 8 mm



Transparente



Transparente Grid



Transparente Frame



Bronce



Mate



Black Mirror



Gris

Plazos de fabricación: Estándar (15 días de fabricación), formatos y serigrafías especiales (21 días de fabricación)